ALES WS

Mono barriera autoalimentata

Evoluzione delle mono barriere ALES 60 e 120 con tecnologia SMA ma in versione con portata di 60 metri autoalimentata, quindi dotate di un fondo spessorato per poter alloggiare le batterie ed il trasmettitore universale abitualmente utilizzato per i sistemi radio. Sincronismo ottico con 4 differenti canali, la funzione di disqualifica per nebbia. La durata delle batterie è garantita per 36 mesi e la segnalazione di batteria bassa è data in maniera acustica, durante l'interruzione del raggio. In caso di scarica completa della batteria in condizioni non presidiate, viene generato l'allarme in quanto il micro relè è a sicurezza positiva.

ANGOLO DI REGOLAZIONE VERTICALE 20°



ANGOLO DI REGOLAZIONE ORIZZONTALE 180°



LED ALTA LUMINOSITA' VISIBILE A 200m

BUZZER

ALES TS KIT TERMOSTATO E RESISTENZE OPZIONALE

KIT STAFFE DI SUPPORTO IN DOTAZIONE

Caratteristiche tecniche

Distanza massima di utilizzo in esterno	60 m
Distanza massima di utilizzo in interno	350 m
Distanza massima di arrivo	300 m
Ottica con doppio raggio	Si con lenti da 35 mm in AND
Fotodispositivi	Raggi impulsivi in onda di lavoro 950 NM
Sincronizzazione	Ottica con 4 canali
Sistema di puntamento e allineamento	Tecnologia SMA ottico-acustico
Disposizione raggi	Paralleli
Funzione walk-test	SI
Configurazione raggi nella colonna in modalità TERMINALE	1TX e 1RX
Assorbimento circuitale	90 mA
Alimentazione	3,6 V
Uscite	Allarme, tamper, disqualifica, Batteria bassa
Uscita allarme	Relè con contatti liberi NC (su RX)
Uscita antimanomissione	Tamper apertura coperchi
Uscita di disqualifica da nebbia	SI con uscita OC dedicata
Grado di protezione	IP65
DimensioniLxPxH	78 mm x 130 mm x 185 mm

Politec S.r.l.
Via Adda, 66/68 ● 20882 Bellusco (MB) ● Italy
T +39 039 6883019 **F** +39 039 6200471
info@politecsrl.it ● www.politecsrl.it